



Fiche technique 3S-4600

DILUANT DE TRANSFERT

PRODUITS
COMPLEMENTAIRES

Edition : 2016*

DESCRIPTION

DILUANT DE TRANSFERT est un diluant permettant le rinçage du matériel d'application lors du passage d'une peinture routière à l'eau à une peinture routière solvantée.

UTILISATION

Pour passer votre Airless d'une **peinture solvantée** à une **peinture à l'eau** respecter les **3 étapes de rinçage de la machine** :

- 1/ Rinçage avec du **Diluant Eco**
- 2/ Rinçage au **Diluant de Transfert**
- 3/ Rinçage à l'**eau**.

Pour passer votre Airless d'une **peinture à l'eau** à une **peinture solvantée** respecter les **3 étapes de rinçage de la machine** :

- 1/ Rinçage à l'**eau**.
- 2/ Rinçage au **Diluant de Transfert**
- 3/ Rinçage avec du **Diluant Eco**

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

DENSITE WP-P-98 633	0.80
---------------------	------

POINT ECLAIR	13°C
--------------	------

CONDITIONNEMENT	5L, 25L et 200L
-----------------	-----------------

STOCKAGE

6 mois en emballage d'origine à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

HYGIENE ET SECURITE

Consulter la fiche de données de sécurité.

* Annule et remplace toute fiche antérieure

Cette notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d'essais effectués et sont de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en œuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.